



シャーン諸元			
	品名	表示型式	数量
1)	エンジン回転計	シャシ標準	1
2)	エンジン油温計	シャシ標準	1
3)	後退警報器	シャシ標準	1
4)	キャブチルト装置	シャシ標準	1
5)	キャブ足掛け（隊員席用）	シャシ標準	2



	品名	表示型式	数量	取付数量
(1)	キャブ関係			
1)	マーク・台座	プラスチック製・標準型プレート	1	1
(2)	水ポンプ・配管			
1)	水ポンプ	R-3FC（シャフトSNC631） クラス：A-2級	1	1
2)	真空ポンプ	960cc×2（無給油式）	1	1
(3)	ポンプ補機			
1)	揚水装置	APU9824-BL1-AT（無給油式用）	1	1
2)	揚水補助装置	揚水補助バルブ（2ヶ所） FQ仕様	1	1
3)	落水感知装置	落水感知装置	1	1
4)	エゼクタ装置	ストップバルブ式	1	1
5)	ポンブドレン	4口（吐水ドレン連動等）	1	1
6)	グリスポンプ	2系統【標準】	1	1
7)	不凍液装置	180ml 不凍液タンク	1	1
(4)	コック			
1)	吸水口	75A埋込型 本体FC、口金AC	2	2
2)	中継口	65A埋込型 本体FC、口金AC	2	2
3)	吐水口	65A埋込型 本体FC、口金AC	4	4
(5)	計器板			
1)	計器板	STDプレス品	1	1
(6)	車体及びび装			
1)	リヤフェンダ上保護板	アルミエンボス板	1	1
2)	織板材質部品	SS製織板 後部隊員席車	1	1
3)	ボデー後部座席（右）	固定式 2名掛け	1	1
	ボデー後部座席（左）	折り畳み式 2名掛け	1	1
4)	展開式ホースラック	SUS板式	2	2
5)	ナンバープレート	SS製織板枠	1	1
(7)	電装品			
1)	ポンプ・機関灯	ダッシュランプ（12W） トグル式 5）連動	2	2
2)	計器灯	【蛍光灯】FT-10 トグル式	2	2
(8)	記入文字			
1)	ドア文字	白文字、丸ゴシック体、カッティングシート	1	1
2)	標識灯文字	白文字、丸ゴシック体、カッティングシート	1	1
1、取付品及び取付装置				
1)	ポンプ圧力計	【単品】φ100ブルトン管式（紺地）	1	1
2)	ポンプ達成計	【単品】φ100ブルトン管式（紺地）	1	1
3)	赤色警光灯		1	1
4)	警光灯箱型取付台	箱型台座 標準型	1	1
5)	電子サイレン		1	1
6)	照明灯（サーチライト）	6" 1/2B 白熱 SYS-8318（60W）【標準】	1	1
7)	標識灯	伸縮式	1	1
8)	インターホン		1	1
2、積載品及び付属品				
1)	吸管	75×10M	2	2
2)	吸口エルボ	STD	2	2
3)	消火栓開閉金具	大箱廻し STD L=800mm	1	1
	消火栓開閉金具	T型消火栓鍵	1	1
4)	吸管スバナ	φ75用	2	2
5)	管鉗	65×500	2	2
6)	ノズル	φ20、φ23、φ26（セット）	1	1
7)	放口媒介金具	65Aネジ継×町継 AC製（STD）	4	
8)	とび口	STD 1.8m STD2本用BKT（前後）	2	2
9)	金てこ	STD（800mm・黒電着）	1	1
10)	剣先スコップ	（剣先・木柄） 磨きショベル（STD）	1	1
11)	積載梯子	ニツ折鋼管梯子 3.6m	1	1
12)	車輪止め	樹脂製 黒色	2	2
13)	消火器	ABC20型（自動車用） NIKKI 【標準】	1	1
14)	ポンプ工具	グランドスバナ	1	
	ポンプ工具	冷却水スバナ	1	
15)	補修用ラッカー	赤 500g	1	
16)	グランドバックキン	グラハドバックキン（6本）	1	

承認	審査	設計	担当	製図	尺度	第1次	名称	外観五面図
日付	工務	ヤン	形式	CD-1 (FQ-1)	数量		部数	
訂正	年月日	訂正事項	訂正者	NIKKI	日本機械工業株式会社	品番	水	取付図